



TRACTO CAMIÓN **T42**



MOTOR TURBO
INTERCOOLER
EURO III



CAPACIDAD
P.B.V.C
42 TON



POTENCIA
380HP

Con el respaldo de
GRUPO INDUAUTO - INDUSUR

INDUWAGEN

T42

Caraterísticas

Parámetros Básicos

Largo/Ancho/Alto (mm)	6070/ 2535 / 3800
Distancia entre ejes (mm)	3645
Voladizo delantero (mm)	1430
Voladizo trasero (mm)	995
Distancia mínima al suelo (mm)	235
Aros	315/80R22.5
Capacidad	2 pasajeros
Velocidad máxima (km/h)	110

Motor

Motor	Turbo Intercooler
Marca	WEICHAİ
Modelo	WP10.380E32
Ubicación	Frontal
Cilindraje (CC)	9726
Número y disposición de cilindros	6 en línea, vertical
Válvulas por cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	126 X 130
Relación	17:01
Torque	1490 Nm/1500 rpm
Potencia	380HP/2200RPM
Combustible	Diesel
Nivel de emisiones	EURO III

Transmisión

Marca	SHANXI FAST GEAR CO., LTD.
Modelo	10JSD160
Tipo	Manual
Número de marchas	10 + 2R
Radio de transmisión final	4.8
Tracción	4X2 Trasera

Pesos y capacidad

Peso bruto vehicular (kg)	18000
Capacidad de eje delantero (kg)	7000
Capacidad de eje posterior (kg)	11000
Peso en vacío (kg)	7690
Capacidad de arrastre (kg)	34000
Peso bruto vehicular combinado PBV (kg)	42000
Ubicación del tanque de combustible	Lado derecho
Dimensiones del tanque de combustible	1345 X 700 X 700
Capacidad del tanque de combustible	146 Gal

Características

Frenos delanteros	De tambor
Frenos posteriores	De tambor
Frenos de estacionamiento	De resorte con almacenamiento de energía
Frenos adicionales	De motor al escape
Suspensión delantera	Ballestas: 8
Suspensión posterior	Ballestas: 9+7
Dirección	Potencia hidráulica asistida
Tacógrafo	✓
Quinta rueda Jost	✓
Cabina con doble litera	✓
Aire acondicionado	✓
Vidrios seguros eléctricos	✓



Cotízalo aquí

 **INDUWAGEN**

 maxusec
 maxusecuador
www.maxusecuador.com

Encuétranos en:

Guayaquil - Samborondón - Quito
Ambato - Cuenca - Manta
Machala - Santo Domingo



MAXUS